

# Habilitar o TLS 1.1 e 1.2 no Windows 7

## Habilitar o TLS 1.1 e 1.2 no Windows 7 no nível do componente SChannel

De acordo com o artigo Configurações [do TLS-SSL](#), para TLS 1.1 e 1.2 ser habilitado e negociado no Windows 7, você DEVE criar a entrada "DisabledByDefault" na subkey apropriada (Cliente) e defini-la como "0". Essas sub-chaves não serão criadas no Registro, pois esses protocolos são desabilitados por padrão.

Crie as sub-chaves necessárias para TLS 1.1 e 1.2; crie os valores DWORD DisabledByDefault e de defini-lo como 0 nos seguintes locais:

### Para TLS 1.1

Local do Registro:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS1.1\Client**

Nome DWORD: DisabledByDefault

Valor DWORD: 0

### Para TLS 1.2

Local do Registro:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client**

Nome DWORD: DisabledByDefault

Valor DWORD: 0

---

Revisão #1

Criado 19 agosto 2021 19:24:42

Atualizado 25 setembro 2025 17:41:57